



Eco Stone srl - C.da Crivella snc - 66020 Pollutri (Ch)  
 Tel. +39 0873 902630 - Fax +39 0873 902983  
 C.F. & P. IVA: 02438440691 - PEC: ecostone@pec.it  
 Capitale sociale: € 20.000,00 - REA: CH 179000

ECOSTONE



## LISTINO PREZZI N°6 del 1/10/2022

<b>CALCESTRUZZI DURABILI PER IMPIEGHI STRUTTURALI</b>	<b>Categoria</b>
<b>UNI EN 206-1 1:2014 UNI 11104:2016 - Classe di consistenza S4 - D. max 31,5 mm</b>	<b>A</b>

DESCRIZIONE AMBIENTE ESPOSIZIONE	Classe di esposizione	MAX A/C	C 25/30 Rck 30	C 28/35 Rck 35	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
<b>XC - CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DALLA CARBONATAZIONE</b>							
Asciutto o permanentemente bagnato	XC1	0,60					
Bagnato, raramente asciutto	XC2	0,60	118	123			
Umidità moderata	XC3	0,55			126		
Ciclicamente asciutto e bagnato	XC4	0,50				130	135

<b>XD - CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DAI CLORURI</b>							
Umidità moderata	XD1	0,55			126		
Bagnato, raramente asciutto	XD2	0,50				130	
Ciclicamente asciutto e bagnato	XD3	0,45					135

<b>XS -CORROSIONE DA CLORURI IN ACQUA MARINA</b> con cemento Pozzolánico							
Esposizione alla salsedine marina, ma non in contatto diretto con acqua di mare	XS1	0,50				133	
Zone esposte agli spruzzi o alla marea	XS2 - XS3	0,45					140

<b>XA - ATTACCO CHIMICO</b> con cemento Pozzolánico							
Umidità moderata	XA1	0,55			133		
Bagnato, raramente asciutto	XA2	0,50				136	
Ciclicamente asciutto e bagnato	XA3	0,45					140

<b>CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI - Self Compacting Concrete SCC</b>	<b>Categoria</b>
<b>UNI EN 206-1 1:2014 UNI 11104:2016 - Classe di consistenza S4 - D. max 31,5 mm</b>	<b>C</b>

Calcestruzzo autocompattante caratterizzato, allo stato fresco da elevata capacità di scorrimento e riempimento di casseforme complesse e con elevata densità di armature. Non comporta segregazione e non richiede vibrazione. Ottima riuscita del "facciavista".

DESCRIZIONE AMBIENTE ESPOSIZIONE	Classe di esposizione	MAX A/C	C 25/30 Rck 30	C 28/35 Rck 35	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
<b>XC - CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DALLA CARBONATAZIONE</b>							
Asciutto o permanentemente bagnato	XC1	0,60					
Bagnato, raramente asciutto	XC2	0,60	120	127			
Umidità moderata	XC3	0,55			129		
Ciclicamente asciutto e bagnato	XC4	0,50				132	135
<b>XD - CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DAI CLORURI</b>							
Umidità moderata	XD1	0,55			130		
Bagnato, raramente asciutto	XD2	0,50				135	
Ciclicamente asciutto e bagnato	XD3	0,45					139

PAVIBETON Calcestruzzo specifico per pavimenti							Categoria <b>C</b>
DESCRIZIONE AMBIENTE ESPOSIZIONE	Classe di esposizione	MAX A/C	C 25/30 Rck 30	C 28/35 Rck 35	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
<b>XC - CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DALLA CARBONATAZIONE</b>							
Asciutto o permanentemente bagnato	XC1	0,60					
Bagnato, raramente asciutto	XC2	0,60	122	125			
Umidità moderata	XC3	0,55			131		
Ciclicamente asciutto e bagnato	XC4	0,50				136	141

ISOBETON Calcestruzzo leggero				Categoria <b>C</b>
Calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di polistirene espanso. Termoisolante e acusticamente assorbente, ISOBETON è adatto per la realizzazione di riempimenti e sottofondi prima dell'esecuzione di massetti per la posa pavimenti.				
Tipo	Aggregato	Densità	€/ m <sup>3</sup>	
ISOBETON 800	polistirene espanso	800	123	
ISOBETON 1000	polistirene espanso	1000	129	

CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA					Categoria <b>B</b>
Esposizione XO consistenza S4 D max 31,5					
Interno di edifici con ambiente molto secco Classe di esposizione XO - Classe di consistenza S4 - Inerte max 31,5	NON STRUTTURALI			STRUTTURALI	
	C 8/10 Rck 10	C 12/15 Rck 15	C 16/20 Rck 20	C 20/25 Rck 25	C 25/30 Rck 30
	89	94	101	106	112

CALCESTRUZZI A COMPOSIZIONE RICHIESTA						N.B.: il	Categoria <b>F</b>
Raggiungimento delle prestazioni sono a carico del cliente							
	kg / mc	60	70	80	100	150	200
	€/ m <sup>3</sup>	77	79	81	84	93	101

MAGGIORAZIONI E SERVIZI				Categoria <b>D</b>	
<b>MAGGIORAZIONI</b>		<b>POMPAGGIO</b>			
Aggregati D max 15 mm.	€/ m <sup>3</sup>	4,00	Piazzamento BETONPOMPA	€	120,00
Consistenza S5 (slump+200mm) da S4	€/ m <sup>3</sup>	4,00	Piazzamento POMPA	€	140,00
Per carico inferiore a 6 mc. per ogni mc in meno	€/ m <sup>3</sup>	12,00	Per mc. Pompato	€/ m <sup>3</sup>	7,00
Franchigia di 45 min. per ogni betoniera dall'arrivo in cantiere a fine scarico.			Piazzamenti aggiuntivi	€	75,00
Oltre saranno addebitate per ogni minuto la somma di	€/ min.	1,60	Noleggio Tubazione	€/ m <sup>3</sup>	3,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
- I prezzi in questo listino sono al netto di I.V.A., taxa di registro e altre imposte.
- I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con inerte avente diametro max 31,5 mm.
- I prezzi del calcestruzzo sono validi per una distanza massima di km. 15 e per una autobetoniera a pieno carico; dopo tale distanza si applicherà un sovrapprezzo di € 1,20 / mc. per km.
- Eventuali aumenti del prezzo del cemento saranno automaticamente applicati dal giorno della loro entrata in vigore.
- Il pagamento, salvo accordi diversi, si intende regolato a mezzo contante a consegna merce e prima dello scarico.